

KASSAVÅG

Lågbyggd våg som lätt placeras i kassadiskarna.

Kassavåg 7022 ingår i den nya serien bänkvågar från Stathmos. Vågen har uppifrån justerbara fötter och dess specialdesignade vågchassi gör att vågplattan inte berörs om vågen placeras direkt mot en vägg i kassadisken. Vågen är utrustad med överlastskydd. Elektronik är placerad i displayen. Alla anslutningar i våg och display är av modell RJ 45 som i sin tur är markerade i olika färger för att underlätta montering.

Elektroniken och programvaran är utvecklad för datakassor och kassaregister.

7022 har en mjukvarustyrd elektronik som underlättar kalibrering och service. Kalibrering och uppkörning mot kassaregister sker via mjukvara där samtliga parametrar enligt kundönskemål sätts upp och laddas ner i elektroniken, detta gör installationen enkel och snabb.

Teknisk data:

- Typgodkänt och CE-märkt OIML klass III 3000 skd. EN 45501:1992.
- Display, Bakgrundsbelyst LCD, 20 mm höga siffror.
- Strömförsörjning 12-24 VDC (2,5 VA max) via nätadapter.
- Dimension: 343 x 273 x 36 mm
- Egenvikt: 7,3 kg
- Kapacitet: 20 kg 15 kg 6 kg
- Upplösning 10 g 5 g 2 g



Datautgång | Seriell RS232 | Anpassad för respektive datakassa/register

Stathmos®

Option

Som option finns kit för nedsänkning av våg i bord samt kabelskydd till display. Vågen levereras komplett med våginstrument transformator samt kablage. Fäste för montering på rör ingår som option.

7022



www.paund.se
Tel. 0702 - 12 12 27